

A30-22S-Meßwerte

Stand: 11/2005



A30-22S

Spezifische Drehzahl: 1440 U/V

Gewicht: 70 gr.

Typischer Einsatzbereich: 2-3 LiPo

Zulässiger Dauerstrom: 16 A

Zulässiger Strom für 15 sec: 28 A

7x5 APC-E			
Spannung (V)	Strom	Leistung	Drehzahl
6,5	8,6	56,2	8953
7,0	9,7	68,2	9398
7,5	10,9	81,9	9885
8,0	12,2	97,3	10410
8,5	13,5	114,5	10968
9,0	14,9	133,7	11551
9,5	16,3	155,1	12149
10,0	17,9	178,6	12752
10,5	19,5	204,4	13344
11,0	21,1	232,6	13909
11,5	22,9	263,3	14424
12,0	24,7	296,7	14866
12,5	26,6	332,8	15208
13,0	28,6	371,8	15416

8x6 APC-E			
Spannung	Strom	Leistung	Drehzahl
6,5	15,0	97,5	8025
7,0	17,0	119,0	8485
7,5	19,1	143,4	8960
8,0	21,4	171,0	9436
8,5	23,8	202,0	9891
9,0	26,3	236,5	10303
9,5	28,9	274,7	10640

8x5 Aeronaut mit 40mm Mittelstück			
Spannung	Strom	Leistung	Drehzahl
6,5	11,7	76,1	8502
7,0	13,3	92,9	9012
7,5	14,9	111,5	9546
8,0	16,5	132,2	10094
8,5	18,2	154,8	10647
9,0	19,9	179,4	11192
9,5	21,7	206,2	11714
10,0	23,5	235,2	12198
10,5	25,4	266,4	12626
11,0	27,3	299,9	12977
11,5	29,2	335,7	13229

9x5 Aeronaut mit 40mm Mittelstück			
Spannung	Strom	Leistung	Drehzahl
6,5	13,8	89,7	8218
7,0	15,7	110,1	8709
7,5	17,7	132,6	9214
8,0	19,7	157,3	9720
8,5	21,7	184,2	10216
9,0	23,7	213,3	10688
9,5	25,8	244,7	11123
10,0	27,8	278,3	11502

Messwerttabellen und -diagramme mit verschiedenen Luftschrauben:

Bei allen Messungen wurde der X-40 Controller mit automatischen Timing eingesetzt

Eine Gewähr für den Inhalt dieser Drucksache, insbesondere für die Richtigkeit der Maße, technischen Daten und Preise wird nicht übernommen.
Angebote freibleibend und nur solange Vorrat reicht. Preise incl. der derzeit gültigen MwSt von 16%.

Hacker Motor GmbH
Hummler Str. 5
D-85416 Niederhummel

WWW.HACKER-MOTOR.COM

Tel.: 08761-752 129
Fax.: 08761-754 314
email: info@hacker-motor.com